ASUS NUC 12 PRO
RNUC12WSKI500001I

Ofrece a las empresas un rendimiento revolucionario, una seguridad integral y la tranquilidad de la capacidad de gestión remota.

Procesador de 12 Cores (4P+8E), 16 Threads, caché inteligente de 12 MB, TDP de 28W.

Compactas, eficientes y listas para IA

Hasta 64 GB DDR4-3200 SODIMM de doble canal.

Gráficos Intel® Iris® Xe.

Rendimiento de élite: impulsado por un procesador Intel® Core™ i5-1240P de 12ª gen con gráficos Intel® Iris® Xe.

Más pequeño es mejor: maximice la productividad sin sacrificar espacio; el factor de forma ultrapequeño 4x4 permite una fácil instalación en paredes o detrás de monitores con el soporte VESA incluido.

Conectividad inigualable: las conexiones por cable e inalámbricas son ultrarrápidas con el puerto Intel® Ethernet de 2,5 Gbps integrado, Bluetooth e Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Compatibilidad con múltiples monitores: conecte hasta una pantalla de 8K o cuatro pantallas de 4K a 60 Hz con dual HDMI y dual DisplayPort a través de puertos Thunderbolt™ 4 Tipo-C para una variedad de usos de pantalla y señalización digital.

Capacidades robustas: Calificado para operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana y equipado con un candado Kensington y un brazo de bloqueo de cable para mayor seguridad.

Capacidad de expansión: la bahía de expansión interna permite almacenamiento adicional o el uso de un módulo adicional para puertos de E/S adicionales.

Especificaciones RNUC12WSKI500001I

ASUS NUC 12 PRO – Slim Kit (L6)	
Sistema Operativo	No Incluido, Soporta Windows10/11 / Linux
Procesador	Intel® Core™ i5-1240P – Hasta 4.40 GHz (4 P-Cores, 8 E-Cores, 16 Threads), TDP 28W
Chipset	Integrado - Intel® Platform
Gráficos	Intel® Iris® Xe Graphics
Memoria RAM	No incluido, Soporta hasta 2 x DDR4-3200 SO-DIMM, Max. 32GB x 2
Almacenamiento	No incluido, Soporta: 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, NVMe™ SSD 1 x M.2 2242 SATA o PCIe® G3x1 SSD
Red Inalámbrica	Intel® Wi-Fi 6 AX211 (Gig+), 2x2, Bluetooth 5.3
LAN	1 x Intel® I225-V (2.5 GbE)
Puertos Frontales	2 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A (5V/0.9A, 10Gbps) 1 x Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out)
Puertos Posteriores	2 x Thunderbolt™ 4 (con salida DP 1.4 | 5V/3A, 40Gbps) 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A (5V/0.9A, 10Gbps) 1 x USB 2.0 Tipo-A (5V/0.5A, 480Mbps) 2 x HDMI 2.0b (hasta 4K@60Hz) 1 x Intel® i225-V LAN, 2.5GbE (RJ45) 1 x Brazo de bloqueo de cable 1 x Entrada de Adaptador de Energía
Puertos Laterales	1 x Ranura para candado de seguridad Kensington
Fuente de Energía	Adaptador de Energía de 120W
Dimensiones; Peso	117 x 112 x 37 mm; 0.48L, 510gr
Accesorios	Adaptador de CA y cable de alimentación Tarjeta de garantía Guía de inicio rápido Kit de montaje VESA
Garantía	3 años

Kit de Montaje VESA

Cable de energía

Adaptador de corriente